

Diseñada para trabajos medios y pesados en la preparación de superficies.



Aplicaciones

- Aplicación de revestimientos.
- Limpieza de piezas.
- Fosqueamiento.
- Remoción de pintura vieja.
- Escama de laminación.
- Forja.
- Fundición.
- Desoxidación.
- Decoración.
- Grabado.
- Shot peening.



Vista interna de la cabina.

Características

- **Interbloqueo en las puertas:** Impide la operación con las puertas abiertas.
- **Cumplimiento de diversas normativas:** Cumple con la norma ASME, revisión 2001, sección VIII división I. También cumple con las normativas ambientales y las más estrictas de salud ocupacional, así como con las principales normas internacionales de seguridad, como la 97/23/EC y la brasileña NR-13.

Especificacione

Modelo	Bico		Dimensiones internas							
			Ancho		Profundidad		Altura		Área filtrante	
	mm	'	mm	'	mm	'	mm	'	m ²	sq ft
GP-9075-A	3,2	1/8	900	35	750	29	700	27	3,2	37
GP-9075-B	4,8	3/16	900	35	750	29	700	27	3,2	37
GP-9075-C	6,35	1/4	900	35	750	29	700	27	3,2	37
GP-120110-B	4,8	3/16	1200	47	1100	43	1100	43	4,8	52
GP-120110-C	6,35	1/4	1200	47	1100	43	1100	43	4,8	52
GP-190190-C	6,35	1/4	1900	74	1900	74	1600	67	19	204
GP-190190-D	7,9	5/16	1900	74	1900	74	1600	67	19	204

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.